


416SIC-S3G-7/16

AGRAF. POUR AGRAFES 72 -CT 16MM MAX



72

Récapitulatif sur l'appareil



STANLEY

BOSTITCH®

Caractéristiques



Accessoires

-  Lubrifiant SB32
-  Enfonceur complet D610226A13

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|-----------|
| Modèle | 416SIC-S3G-7/16 | Pression d'utilisation | PSI | 55 - 100 |
| Poids (Kg) | 0.85 | | BAR | 4.0 - 7.0 |
| Dimensions L x L x H (mm) | 222 x 155 x 44 | Cons. d'air, litres au coup à 5,6 bar | | 0.24 |
| Longueur (mm) | 4 (min) - 16 (max) | Niveau Sonore | LPA 1sd | 78.9 |
| Diamètre (mm) | 0.6 (min) - 0.7 (max) | | LWA 1sd | 80.3 |
| Capacité du magasin | 200 | | LPA 1sd | |
| | | Vibrations m/s ² | | < 2.5 |

Bostitch France

Stanley France SAS
BP No. 90
112 Avenue Charles de Gaulle
91423 Morangis Cedex
FRANCE
+33 0 (1) 69 10 80 20
+33 0 (1) 69 10 80 61