


N400C-1-E

CLOUEUR RLX-CT 100MM MAX



FAC Récapitulatif sur l'appareil



Caractéristiques



Accessoires

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Gâchette double sécurité
SEQ6 | Enfonceur complet
11204-1030001 |
| Gâchette simple sécurité
N50082A | Système de fixation intégré
HANGERN400N401 |
| Lubrifiant
SB32 | |

Modèle	N400C-1-E	Pression d'utilisation PSI	70 - 120
Poids (Kg)	5.3	BAR	4.8 - 8.3
Dimensions L x L x H (mm)	338 x 423 x 153	Cons. d'air, litres au coup à 5,6 bar	3.61
Tête (mm)	7.2 (min) - 7.2 (max)	Niveau Sonore LPA 1sd	92.3
Longueur (mm)	55 (min) - 100 (max)	LWA 1sd	99.4
Diamètre (mm)	2.8 (min) - 3.8 (max)	LPA 1sd	86.4
Capacité du magasin	300	Vibrations m/s2	3.2

Bostitch France

Stanley France SAS
BP No. 90
112 Avenue Charles de Gaulle
91423 Morangis Cedex
FRANCE
+33 0 (1) 69 10 80 20
+33 0 (1) 69 10 80 61

