


# N58C-1-E

CLOUEUR RLX-CT 25MM - 55MM MAX



Récapitulatif sur l'appareil



## Caractéristiques



## Accessoires

- |  |                                   |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|
|  | Gâchette double sécurité<br>SEQ6  |  | Enfonceur complet<br>11204-0950001-1         |
|  | Gâchette simple sécurité<br>CNTK2 |  | Système de fixation intégré<br>HANGER N58N64 |
|  | Lubrifiant<br>SB32                |  |  |

<b>Modèle</b>	N58C-1-E	<b>Pression d'utilisation</b>	PSI	70 - 120
<b>Poids (Kg)</b>	2.68	<b>BAR</b>		4.8 - 8.3
<b>Dimensions L x L x H (mm)</b>	269 x 273 x 133	<b>Cons. d'air, litres au coup à 5,6 bar</b>		1.21
<b>Tête (mm)</b>	4.5 (min) - 4.5 (max)	<b>Niveau Sonore</b>	LPA 1sd	87.9
<b>Longueur (mm)</b>	25 (min) - 55 (max)	<b>LWA 1sd</b>		96.0
<b>Diamètre (mm)</b>	2.03 (min) - 2.5 (max)	<b>LPA 1sd</b>		83.0
<b>Capacité du magasin</b>	350	<b>Vibrations m/s2</b>		2.77

## Bostitch France

Stanley France SAS  
BP No. 90  
112 Avenue Charles de Gaulle  
91423 Morangis Cedex  
FRANCE  
+33 0 (1) 69 10 80 20  
+33 0 (1) 69 10 80 61

