

SFC100B-U





STANLEY

BOSTITCH®

Caractéristiques

Compresseur bicylindre lubrifié, entretien minimum.
Grande cuve d'une capacité de 100 litres.
Manomètre détendeur indiquant la pression de service.
Manomètre indiquant la pression de la cuve 1 sortie d'air sur raccord rapide.
Système de transmission à courroie entièrement protégé par un carter.
Refroidisseur puissant Maniabilité due à une roulette pivotante à l'avant Régulateur de pression intégré.

Accessoires de purge facile d'accès

| | |
|---|---|
|  Ensemble de joints 4082220000 |  Kit de joints de piston 4080030000 |
|  Jeu de filtres 4086990000 |  Courroie 5050550008 |
|  Kit de plaques de soupapes 4231200000 | |

| | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------|-----|
| Modèle | SFC100B-U | Niveau sonore @ 4m Lp dB(A) | 72 |
| Pression max. (BAR) | 10 | Voltage | 230 |
| Pression max. (PSI) | 145 | Puissance hp | 2 |
| Lt-min Déplacement d'air | 250 | Puissance kw | 1.5 |
| Débit d'air @ 7 bar | 136 | Réservoir en litre | 100 |



Bostitch France

Stanley France SAS
BP No. 90
112 Avenue Charles de Gaulle
91423 Morangis Cedex
FRANCE
+33 0 (1) 69 10 80 20
+33 0 (1) 69 10 80 61