

BT1855-E
CL.ST- MINIBRAD 15 - 55MM



Diamètre: 1 - 1.25mm
Longueur: 15 - 55mm



Caractéristiques

Boîtier en magnésium

Poignée caoutchouc ergonomique

Adaptation anti-marques

Contrôle de profondeur d'enfoncement

Protections anti-chocs

Sans huile

Échappement arrière

Nez compact

Chargement latéral

Valisette de rangement

Blocage d'appareil

Gâchette de sécurité réglable

Verrouillage de la gâchette

Support de courroie

SPÉCIFICATION				
Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	1.23 kg			70.00 - 120.00 PSI
Largeur	70 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.33
Longueur	235 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	240 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 83.20
Capacité du magasin (max.)	100			LWA 1sd 88.50
BT13 Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 75.50
Diamètre (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	Vibrations / Incertitude 2.8 / 1.4 m/s2	
Longueur (mm)	15 (min.)	55 (max.)		
Tête (mm)	2 (min.)	2 (max.)		