BTCN565
CLOUEUR CHARPENTE 33° SANS FIL PROFESSIONNEL SIMPLE SÉCURITÉ

WW 33°

Diamètre: 2.8 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm

PT

Diamètre: 2.8 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm

Caractéristiques

- Nez antidérapant
- Adaptation anti-marques
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Magasin compact
- Valisette de rangement
- Blocage d'appareil
- Déblocage facile
- Gâchette de sécurité réglable
- Support de courroie
- Poignée surmoulée
- Batterie Li-Ion

SPÉCIFICATION					
Type de puissance	Batterie		Poids de la batterie		0.61
Poids	4 kg		Réf. de la batterie		BTCN182 (4.0Ah) Li-Ion 18V
Largeur	340 mm		Nb tirs par charge		600
Longueur	470 mm		Niveau Sonore	**LPA 1sd**	84
Hauteur	388 mm			**LWA 1sd**	95
Capacité du magasin (max.)	55			**LPA 1s, 1m**	
Température ambiante de travail	-20-60°C		Vibrations / Incertitude		3.8 / 1.5 m/s2
Réf. du chargeur	BTCB115				
Tension d'alimentation	AC 230V 50Hz				
WW 33 Séries de fixations:					
Diamètre (mm)	2.8 (min.)	3.3 (max.)			
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)			
Tête (mm)	6.8 (min.)	7.7 (max.)			
Type d'assemblage	Soudé				
Collation angle	33				
PT Séries de fixations:					
Diamètre (mm)	2.8 (min.)	3.3 (max.)			
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)			
Tête (mm)	6.8 (min.)	7.7 (max.)			
Type d'assemblage	Bande papier				
Collation angle	33				