F28WW-E
CL. ST (FIL MÉTALLIQUE -PTES 28° S 2,80-3,10-3,33 DE 65-100MM

WW 28°

Diamètre: 2.8 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm

Caractéristiques

- Boîtier en magnésium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Nez antidérapant
- Adaptation anti-marques
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Réglage de profondeur par bouton-poussoir
- Gâchette double sécurité
- Protections anti-chocs
- Nez compact
- Valisette de rangement

SPÉCIFICATION					
Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation		4.80 - 8.30 BAR
Poids	3.50 kg				70.00 - 120.00 PSI
Largeur	133 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		2.47
Longueur	508 mm		Type de filetage du raccord pneumatique		1/4 BSP
Hauteur	355 mm		Niveau Sonore	**LPA 1sd**	96.30
Capacité du magasin (max.)	90			**LWA 1sd**	100.10
WW 28 Séries de fixations:				**LPA 1s, 1m**	87.10
Diamètre (mm)	2.8 (min.)	3.3 (max.)	Vibrations / Incertitude		2.47 / N/A m/s2
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)			
Tête (mm)	7.5 (min.)	7.5 (max.)			
Type d'assemblage	Soudé				
Collation angle	28				