

GFN1664K-E


CLOUEUR GAZ DE FINITION - POINTES BRADS SB16 JAUGE 16



Diamètre: 1.6 - 1.6mm
Longueur: 25 - 64mm



Diamètre: 1.6 - 1.6mm
Longueur: 25 - 64mm



Caractéristiques



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur
d'enfoncement



Valisette de rangement



Blocage d'appareil



Support de courroie



Poignée surmoulée



Chargement rapide 60 min



Batterie Li-Ion

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Gaz		Temps de charge		60 minutes
Poids	1.68 kg		Tension de charge		3.6V
Largeur	85 mm		Courant de charge		1.5A
Longueur	260 mm		Poids du chargeur		0.2
Hauteur	278 mm		Poids de la batterie		0.08
Capacité du magasin (max.)	100		Réf. de la batterie		9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6
Température ambiante de travail	0-40°C		Pile à combustible		30ml
Réf. du chargeur	9B12071R-EU		Niveau Sonore	LPA 1sd	96.00
Tension d'alimentation	AC 230V 50Hz			LWA 1sd	103.00
SB16 Séries de fixations:			LPA 1s, 1m		
Diamètre (mm)	1.6 (min.)	1.6 (max.)	Vibrations / Incertitude		2.1 / N/A m/s2
Longueur (mm)	25 (min.)	64 (max.)			
Tête (mm)	3 (min.)	3 (max.)			
Collation angle	0				
SB16-FC Séries de fixations:					
Diamètre (mm)	1.6 (min.)	1.6 (max.)			
Longueur (mm)	25 (min.)	64 (max.)			
Tête (mm)	3 (min.)	3 (max.)			
Collation angle	0				