

RN46DW-1EPAL

CLOUEUR RLX-CT EPAL



Diamètre: 4.2 - 4.2mm
Longueur: 19 - 45mm



Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Contrôle de profondeur
d'enfoncement



Gâchette simple
sécurité



Protections anti-chocs



Chargement latéral



Chargeur résistant aux chocs

SPÉCIFICATION

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|--|------------------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | | Pression d'utilisation | 4.8 - 8.3 BAR |
| Poids | 2.3 kg | | | 70 - 120 PSI |
| Largeur | 117 mm | | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 1.17 |
| Longueur | 267 mm | | Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| Hauteur | 270 mm | | Niveau Sonore | LPA 1sd 93.29 |
| Capacité du magasin (max.) | 120 | | | LWA 1sd 100.48 |
| EPAL Séries de fixations: | | | | LPA 1s, 1m 87.5 |
| Diamètre (mm) | 4.2 (min.) | 4.2 (max.) | Vibrations / Incertitude | 2.78 / 1.39 m/s ² |
| Longueur (mm) | 19 (min.) | 45 (max.) | | |
| Tête (mm) | 10.3 (min.) | 10.3 (max.) | | |
| Collation angle | 15 | | | |