

416SIC-SJ/16

AGRAFEUSE CT - AGR. SJ/SJK16MM



Diamètre: 0.6 - 0.7mm
Couronne: 4.1 - 4.1mm
Longueur: 4 - 16mm



Caractéristiques



Poignée caoutchouc ergonomique



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Chargement par le bas

SPÉCIFICATION

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | Nb tirs par charge | |
| Poids | 0.91 kg | Pression d'utilisation | 4.00 - 7.00 BAR |
| Largeur | 44 mm | | 55.00 - 100.00 PSI |
| Longueur | 222 mm | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 0.24 |
| Hauteur | 156 mm | Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| Capacité du magasin (max.) | 200 | Niveau Sonore | LPA 1sd 78.90 |
| SJK Séries de fixations: | | | LWA 1sd 80.30 |
| Diamètre (mm) | 0.6 (min.) 0.7 (max.) | | LPA 1s, 1m |
| Couronne (mm) | 4.1 (min.) 4.1 (max.) | Vibrations / Incertitude | < 2.5 / N/A m/s2 |
| Longueur (mm) | 4 (min.) 16 (max.) | | |