

5381602

BERTA 160 -ST - POINTES 28° BRT 130-160MM



Diamètre: 4.2 - 4.6mm
Longueur: 130 - 160mm



Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Nez antidérapant
- Gâchette double sécurité
- Poignée supplémentaire

SPÉCIFICATION				
Type de puissance	Pneumatique		Nb tirs par charge	
Poids	7.50 kg		Pression d'utilisation	4.50 - 8.30 BAR
Largeur	140 mm		65.00 - 120.00 PSI	
Longueur	580 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	7
Hauteur	510 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	3/8 BSP
Capacité du magasin (max.)	60		Niveau Sonore	LPA 1sd98.00
BRT 28 Série de fixations:			LWA 1sd	109.50
Diamètre (mm)	4.2 (min.)	4.6 (max.)	LPA 1s, 1m	96.50
Longueur (mm)	130 (min.)	160 (max.)	Vibrations / Incertitude	
Tête (mm)	9 (min.)	9 (max.)	5.3 / 2.12 m/s2	
Type d'assemblage	Plastique			
Collation angle	28			