

# 5433202 (Roll 32)

## CLOUEUR ROLL 32 CT - POINTES N157 DE 16 À 32 MM



Diamètre: 1.57 - 1.6mm  
Longueur: 16 - 32mm



### Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Gâchette simple sécurité



Chargeur résistant aux chocs

| SPÉCIFICATION                |             |            |                                              |                     |
|------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Type de puissance            | Pneumatique |            | Pression d'utilisation                       | 6.50 - 7.00 BAR     |
| Poids                        | 1.35 kg     |            |                                              | 90.00 - 100.00 PSI  |
| Largeur                      | 105 mm      |            | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 0.65                |
| Longueur                     | 240 mm      |            | Type de filetage du raccord pneumatique      | 1/4 BSP             |
| Hauteur                      | 205 mm      |            | Niveau Sonore                                | LPA 1sd<br>80.00    |
| Capacité du magasin (max.)   | 450         |            |                                              | LWA 1sd<br>90.00    |
| ROLL 32 Séries de fixations: |             |            |                                              | LPA 1s, 1m<br>76.90 |
| Diamètre (mm)                | 1.57 (min.) | 1.6 (max.) | Vibrations / Incertitude                     | < 2.5 / N/A m/s2    |
| Longueur (mm)                | 16 (min.)   | 32 (max.)  |                                              |                     |
| Tête (mm)                    | 4.5 (min.)  | 4.5 (max.) |                                              |                     |
| Collation angle              | 0           |            |                                              |                     |