CL.ST- MINIBRAD 15 - 55MM



Diamètre: 1 - 1.25mm Longueur: 15 - 55mm







Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Protections anti-chocs



Sans huile



Échappement arrière



Nez compact



Chargement latéral



Valisette de rangement



Blocage d'appareil



Gâchette de sécurité réglable



Verrouillage de la gâchette



Support de courroie

		SPÉCII
Poids	1.23 kg	
Largeur	70 mm	
Longueur	235 mm	
Hauteur	240 mm	
Capacité du magasin (max.)	100	
BT13 Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)
Longueur (mm)	15 (min.)	55 (max.)
Tête (mm)	2 (min.)	2 (max.)

IFICATION				
	Pression d'utilisation		4.80 - 8.30 BAR	
			70.00 - 120.00 PSI	
	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		1.33	
	Niveau Sonore	LPA 1sd	83.20	
		LWA 1sd	88.50	
		LPA 1s, 1m	75.50	
i	Vibrations / Incertitude		2.8 / 1.4 m/s2	