


# BT200K-2


## CLOUEUR ST VALISETTE - MINIBRAD 15 - 50MM


**BT13**


Diamètre: 1 - 1.25mm  
Longueur: 15 - 50mm





### Caractéristiques


- 


Boîtier en magnésium
- 


Poignée caoutchouc ergonomique
- 


Adaptation anti-marques
- 

Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 

Gâchette double sécurité
- 

Sans huile
- 

Échappement arrière
- 

Chargement latéral
- 

Valisette de rangement

### SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Nb tirs par charge	
Poids	0.95 kg		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Largeur	60 mm			70.00 - 120.00 PSI
Longueur	257 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	0.9
Hauteur	245 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Capacité du magasin (max.)	110		Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b> 74.70
BT13 Séries de fixations:				<b>LWA 1sd</b> 79.70
Diamètre (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 66.70
Longueur (mm)	15 (min.)	50 (max.)	Vibrations / Incertitude	3.68 / 1.84 m/s <sup>2</sup>
Tête (mm)	2 (min.)	2 (max.)		