

# BTCN565

## CLOUEUR CHARPENTE 33° SANS FIL PROFESSIONNEL SIMPLE SÉCURITÉ



Diamètre: 2.8 - 3.3mm  
Longueur: 50 - 90mm



Diamètre: 2.8 - 3.3mm  
Longueur: 50 - 90mm



### Caractéristiques



Nez antidérapant



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Magasin compact



Valisette de rangement



Blocage d'appareil



Déblocage facile



Gâchette de sécurité réglable



Support de courroie



Poignée surmoulée



Batterie Li-Ion

### SPÉCIFICATION

Type de puissance	Batterie	Poids de la batterie	0.61
Poids	4 kg	Réf. de la batterie	BTCN182 (4.0Ah) Li-Ion 18V
Largeur	340 mm	Nb tirs par charge	600
Longueur	470 mm	Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b> 84
Hauteur	388 mm		<b>LWA 1sd</b> 95
Capacité du magasin (max.)	55		<b>LPA 1s, 1m</b>
Température ambiante de travail	-20-60°C	Vibrations / Incertitude	3.8 / 1.5 m/s2
Réf. du chargeur	BTCB115		
Tension d'alimentation	AC 230V 50Hz		
WW 33 Séries de fixations:			
Diamètre (mm)	2.8 (min.)	3.3 (max.)	
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)	
Tête (mm)	6.8 (min.)	7.7 (max.)	
Type d'assemblage	Soudé		
Collation angle	33		
PT Séries de fixations:			
Diamètre (mm)	2.8 (min.)	3.3 (max.)	
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)	
Tête (mm)	6.8 (min.)	7.7 (max.)	
Type d'assemblage	Bande papier		
Collation angle	33		