CL. ST (FIL MÉTALLIQUE -PTES 28° S 2,80-3,10-3,33 DE 65-100MM



Diamètre: 2.8 - 3.3mm Longueur: 50 - 90mm





Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Nez antidérapant



Adaptation antimarques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Réglage de profondeur par boutonpoussoir



Gâchette double sécurité



Protections anti-chocs





Valisette de rangement

| SPÉCIFICATION | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|--|------------|--------------------|
| Poids | 3.50 kg | | Pression d'utilisation | | 4.80 - 8.30 BAR |
| Largeur | 133 mm | | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Longueur | 508 mm | | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | | 2.47 |
| Hauteur | 355 mm | | Niveau Sonore | LPA 1sd | 96.30 |
| Capacité du magasin (max.) | 90 | | | LWA 1sd | 100.10 |
| WW 28 Séries de fixations: | | | | LPA 1s, 1m | 87.10 |
| Diamètre (mm) | 2.8 (min.) | 3.3 (max.) | Vibrations / Incertitude | | 2.47 / N/A m/s2 |
| Longueur (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) | | | |
| Tête (mm) | 7.5 (min.) | 7.5 (max.) | | | |
| Type d'assemblage | Soudé | | | | |
| Collation angle | 28 | | | | |