

F28WW-E

CL. ST (FIL MÉTALLIQUE -PTES 28° S 2,80-3,10-3,33 DE 65-100MM



Diamètre: 2.8 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm



Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Nez antidérapant



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Réglage de profondeur par bouton-poussoir



Gâchette double sécurité



Protections anti-chocs



Nez compact



Valisette de rangement

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	3.50 kg		70.00 - 120.00 PSI
Largeur	133 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	2.47
Longueur	508 mm	Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	355 mm	Niveau Sonore	LPA 1sd 96.30
Capacité du magasin (max.)	90		LWA 1sd 100.10
WW 28 Séries de fixations:			LPA 1s, 1m 87.10
Diamètre (mm)	2.8 (min.) 3.3 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.47 / N/A m/s ²
Longueur (mm)	50 (min.) 90 (max.)		
Tête (mm)	7.5 (min.) 7.5 (max.)		
Type d'assemblage	Soudé		
Collation angle	28		