F33PTSM-E

CL. MAG. COURT ST VALISETTE -PTES 33° RELIÉES BANDE PAPIER PT 50-90MM



Diamètre: 2.5 - 3.3mm Longueur: 50 - 90mm



Diamètre: 2.5 - 3.3mm Longueur: 50 - 90mm





Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Nez antidérapant



Adaptation antimarques

4.80 - 8.30 BAR 70.00 - 120.00 PSI

3.026 / 1.513 m/s2

2.4790.8099.7086.70



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Réglage de profondeur par boutonpoussoir




Gâchette double sécurité



Protections anti-chocs



Nez compact



| | | SPÉCIFICATION | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------|--|
| Poids | 3.50 kg | | Pression d'utilisation | | |
| Largeur | 133 mm | | | | |
| Longueur | 360 mm | | Consommation d'air, litres | s au coup à 5,6 bar | |
| Hauteur | 355 mm | | Niveau Sonore | LPA 1sd | |
| Capacité du magasin (max.) | 50 | | | LWA 1sd | |
| PT Séries de fixations: | | | | LPA 1s, 1m | |
| Diamètre (mm) | 2.5 (min.) | 3.3 (max.) | Vibrations / Incertitude | | |
| Longueur (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) | | | |
| Tête (mm) | 6.8 (min.) | 7.2 (max.) | | | |
| Type d'assemblage | Bande papier | | | | |
| Collation angle | 33 | | | | |
| WW 33 Séries de fixations: | | | | | |
| Diamètre (mm) | 2.5 (min.) | 3.3 (max.) | | | |
| Longueur (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) | | | |
| Type d'assemblage | Soudé | | | | |
| Collation angle | 33 | | | | |
| | | | | | |