

FN1664-E

AGRAFEUSE DE FINITION POUR BRAD JAUGE 16 DE 25MM - 64MM

SB16

Diamètre: 1.6 - 1.6mm
Longueur: 25 - 64mm



Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Protections anti-chocs



Sans huile



Échappement arrière



Nez compact



Chargement arrière



Valisette de rangement



Blocage d'appareil



Gâchette de sécurité réglable



Verrouillage de la gâchette



Support de courroie

SPÉCIFICATION

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------|--|-----------------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | | Pression d'utilisation | 4.80 - 8.30 BAR |
| Poids | 1.70 kg | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Largeur | 86 mm | | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 1.83 |
| Longueur | 302 mm | | Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| Hauteur | 289 mm | | Niveau Sonore | LPA 1sd 85.10 |
| Capacité du magasin (max.) | 110 | | | LWA 1sd 89.20 |
| SB16 Séries de fixations: | | | | LPA 1s, 1m 76.20 |
| Diamètre (mm) | 1.6 (min.) | 1.6 (max.) | Vibrations / Incertitude | 3.1 / 1.55 m/s ² |
| Longueur (mm) | 25 (min.) | 64 (max.) | | |
| Tête (mm) | 3 (min.) | 3 (max.) | | |
| Collation angle | 0 | | | |