## **CLOUEUR RLX-CT 50MM MAX**



Diamètre: 1.6 - 2.5mm Longueur: 25 - 50mm





## Caractéristiques



Poignée caoutchouc ergonomique



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Chargeur résistant aux chocs



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris

		SPÉCIF
Type de puissance	Pneumatique	
Poids	2.0 kg	
Largeur	305 mm	
Longueur	285 mm	
Hauteur	128 mm	
Capacité du magasin (max.)	300-350	
N Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	1.6 (min.)	2.5 (max.)
Longueur (mm)	25 (min.)	50 (max.)
Tête (mm)	4.2 (min.)	5.6 (max.)
Collation angle	15	

IFICATION				
	Pression d'utilisation		4.9 - 8.4 BAR	
			71 - 122 PSI	
	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		1.55	
	Niveau Sonore	LPA 1sd	91.9	
		LWA 1sd	95.5	
		LPA 1s, 1m	82.5	
	Vibrations / Incertitude		2.74 / 1.37 m/s2	