

# M10SIC-MG/30

## CLOUEUR BRAD-CT MINI TIP 30MM MAX



Diamètre: 0.8 - 0.8mm  
Longueur: 15 - 30mm

M10SIC-MG/30 CLOUEUR BRAD-CT MINI TIP 30MM MAX

### Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Nez compact



Chargement par le bas

### SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	Nb tirs par charge	
Poids	1.02 kg	Pression d'utilisation	4.00 - 7.00 BAR
Largeur	44 mm		60.00 - 100.00 PSI
Longueur	235 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	0.28
Hauteur	180 mm	Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Capacité du magasin (max.)	180	Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b> 80.20
MINI S Séries de fixations:			<b>LWA 1sd</b>
Diamètre (mm)	0.8 (min.)      0.8 (max.)		<b>LPA 1s, 1m</b>
Longueur (mm)	15 (min.)      30 (max.)	Vibrations / Incertitude	< 2.5 / N/A m/s2
Tête (mm)	0.8 (min.)      1.3 (max.)		
Collation angle	0		