

# M50PINS/50

## CLOUEUR CHEVILLEUR POINTES SASH PIN 50MM MAX



Diamètre: 2.4 - 2.8mm  
Longueur: 25 - 50mm



### Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Chargement latéral

### SPÉCIFICATION

|                               |                       |  |                            |
|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| Type de puissance             | Pneumatique           | Pression d'utilisation                       | 4.00 - 7.00 BAR            |
| Poids                         | 2.54 kg               |  | 60.00 - 100.00 PSI         |
| Largeur                       | 86 mm                 | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 2.8                        |
| Longueur                      | 368 mm                | Type de filetage du raccord pneumatique      | 1/4 BSP                    |
| Hauteur                       | 267 mm                | Niveau Sonore                                | <b>LPA 1sd</b>             |
| Capacité du magasin (max.)    | 90                    |  | <b>LWA 1sd</b> 89.40       |
| SPIN-ALU Séries de fixations: |                       |  | <b>LPA 1s, 1m</b> 80.20    |
| Diamètre (mm)                 | 2.4 (min.) 2.8 (max.) | Vibrations / Incertitude                     | 2.8 / 1.4 m/s <sup>2</sup> |
| Longueur (mm)                 | 25 (min.) 50 (max.)   |  |                            |