



MCN250-E

CLOUEUR A SABOTS



Diamètre: 4 - 4mm
Longueur: 40 - 60mm



Caractéristiques



Poignée caoutchouc ergonomique



Gâchette double sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Nez pour connecteurs métalliques



Magasin compact



Valisette de rangement



Blocage d'appareil

SPÉCIFICATION

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---|------------------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | Pression d'utilisation | 4.8 - 8.4 BAR |
| Poids | 2.63 kg | | 70 - 120 PSI |
| Capacité du magasin (max.) | 29 | Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| PT-MC Séries de fixations: | | Niveau Sonore | LPA 1sd 90.41 |
| Diamètre (mm) | 4 (min.) 4 (max.) | | LWA 1sd 100.56 |
| Longueur (mm) | 40 (min.) 60 (max.) | | LPA 1s, 1m 87.6 |
| Tête (mm) | 8 (min.) 8 (max.) | Vibrations / Incertitude | 3.83 / 1.92 m/s ² |
| Type d'assemblage | Bande papier | | |
| Collation angle | 33 | | |