

N400C-1-E

CLOUEUR RLX-CT 100MM MAX



Diamètre: 2.8 - 3.8mm
Longueur: 55 - 100mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Poignée supplémentaire



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris



Crochet de suspension

SPÉCIFICATION

Poids	5.30 kg	Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Largeur	153 mm		70.00 - 120.00 PSI
Longueur	338 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	3.61
Hauteur	423 mm	Niveau Sonore	LPA 1sd 92.30
Capacité du magasin (max.)	300		LWA 1sd 99.40
F Séries de fixations:			LPA 1s, 1m 86.40
Diamètre (mm)	2.8 (min.)	3.8 (max.)	Vibrations / Incertitude
Longueur (mm)	55 (min.)	100 (max.)	3.2 / 1.6 m/s ²
Tête (mm)	7.2 (min.)	7.2 (max.)	
Collation angle	15		