

N64084-1-E

CLOUEUR RLX-CT 30MM - 64MM MAX



Diamètre: 2.03 - 2.5mm
Longueur: 30 - 65mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris



Crochet de suspension

SPÉCIFICATION

Poids	2.63 kg	Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Largeur	133 mm		70.00 - 120.00 PSI
Longueur	266 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.21
Hauteur	327 mm	Niveau Sonore	LPA 1sd 92.90
Capacité du magasin (max.)	350		LWA 1sd 98.80
N Séries de fixations:			LPA 1s, 1m 85.80
Diamètre (mm)	2.03 (min.) 2.5 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.75 / 1.375 m/s ²
Longueur (mm)	30 (min.) 65 (max.)		
Tête (mm)	4.5 (min.) 4.5 (max.)		
Collation angle	15		