

N64099-1-E

CLOUEUR RLX -CT 35MM - 64MM

F

Diamètre: 2.3 - 2.5mm
Longueur: 30 - 65mm



Caractéristiques

AI	Boîtier en aluminium	Poignée caoutchouc ergonomique	Échappement réglable à 360°	Gâchette simple sécurité
Protections fixées sur un cadre en acier		Stabilité d'utilisation	Chargeur résistant aux chocs	Nez compact
Magasin équipé d'un plateau mobile		Cache de protection contre la poussière et les débris	Crochet de suspension	

SPÉCIFICATION

Poids	2.63 kg	Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Largeur	133 mm		70.00 - 120.00 PSI
Longueur	266 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.21
Hauteur	327 mm	Niveau Sonore	LPA 1sd 93.00
Capacité du magasin (max.)	300		LWA 1sd 99.10
F Séries de fixations:			LPA 1s, 1m 86.10
Diamètre (mm)	2.3 (min.)	2.5 (max.)	Vibrations / Incertitude
Longueur (mm)	30 (min.)	65 (max.)	2.54 / 1.27 m/s ²
Tête (mm)	6.5 (min.)	6.5 (max.)	
Collation angle	15		