

N64099-1-E

CLOUEUR RLX -CT 35MM - 64MM



Diamètre: 2.3 - 2.5mm
Longueur: 30 - 65mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris



Crochet de suspension

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	2.63 kg			70.00 - 120.00 PSI
Largeur	133 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.21
Longueur	266 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	327 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 93.00
Capacité du magasin (max.)	300			LWA 1sd 99.10
F Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 86.10
Diamètre (mm)	2.3 (min.)	2.5 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.54 / 1.27 m/s ²
Longueur (mm)	30 (min.)	65 (max.)		
Tête (mm)	6.5 (min.)	6.5 (max.)		
Collation angle	15			