# N66C-2-E

## CLOUEUR RLX-ST 32MM- 64MM N203-N250

Diamètre: 2.03 - 2.5mm
Longueur: 32 - 64mm







## Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Adaptation anti-marques
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette double sécurité
- Protections fixées sur un cadre en acier
- Chargeur résistant aux chocs
- Nez compact
- Magasin équipé d'un plateau mobile
- Valisette de rangement

| SPÉCIFICATION | | |
|---|---|---|
| Poids | 1.99 kg | |
| Largeur | 118 mm | |
| Longueur | 267 mm | |
| Hauteur | 270 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 225 | |
| N Séries de fixations: | | |
| Diamètre (mm) | 2.03 (min.) | 2.5 (max.) |
| Longueur (mm) | 32 (min.) | 64 (max.) |
| Tête (mm) | 4.5 (min.) | 4.5 (max.) |
| Collation angle | 15 | |

| | | |
|---|---|---|
| Pression d'utilisation | | 4.80 - 8.30 BAR |
| | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | | 1.46 |
| Niveau Sonore | **LPA 1sd** | 91.50 |
| | **LWA 1sd** | 97.30 |
| | **LPA 1s, 1m** | 84.30 |
| Vibrations / Incertitude | | 3.26 / 1.63 m/s2 |