

N71C-1-E

CLOUEUR RLX-CT 35MM - 70MM MAX



Diamètre: 2.3 - 2.8mm
Longueur: 35 - 70mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris



Crochet de suspension

SPÉCIFICATION

| | | |
|----------------------------|-------------|------------|
| Type de puissance | Pneumatique | |
| Poids | 3.63 kg | |
| Largeur | 130 mm | |
| Longueur | 304 mm | |
| Hauteur | 308 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 300 | |
| F Séries de fixations: | | |
| Diamètre (mm) | 2.3 (min.) | 2.8 (max.) |
| Longueur (mm) | 35 (min.) | 70 (max.) |
| Tête (mm) | 6.5 (min.) | 7.2 (max.) |
| Collation angle | 15 | |

| | |
|--|-------------------------------|
| Pression d'utilisation | 4.80 - 8.30 BAR |
| | 70.00 - 120.00 PSI |
| Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 2.18 |
| Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| Niveau Sonore | LPA 1sd 90.90 |
| | LWA 1sd 97.20 |
| | LPA 1s, 1m 84.20 |
| Vibrations / Incertitude | 3.11 / 1.555 m/s ² |