

N71C-1-E

CLOUEUR RLX-CT 35MM - 70MM MAX



Diamètre: 2.3 - 2.8mm
Longueur: 35 - 70mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris



Crochet de suspension

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	3.63 kg			70.00 - 120.00 PSI
Largeur	130 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	2.18
Longueur	304 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	308 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 90.90
Capacité du magasin (max.)	300			LWA 1sd 97.20
F Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 84.20
Diamètre (mm)	2.3 (min.)	2.8 (max.)	Vibrations / Incertitude	3.11 / 1.555 m/s ²
Longueur (mm)	35 (min.)	70 (max.)		
Tête (mm)	6.5 (min.)	7.2 (max.)		
Collation angle	15			