

N71C-1-E

CLOUEUR RLX-CT 35MM - 70MM MAX



Diamètre: 2.3 - 2.8mm
Longueur: 35 - 70mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris



Crochet de suspension

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	
Poids	3.63 kg	
Largeur	130 mm	
Longueur	304 mm	
Hauteur	308 mm	
Capacité du magasin (max.)	300	
F Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	2.3 (min.)	2.8 (max.)
Longueur (mm)	35 (min.)	70 (max.)
Tête (mm)	6.5 (min.)	7.2 (max.)
Collation angle	15	

Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
	70.00 - 120.00 PSI
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	2.18
Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Niveau Sonore	LPA 1sd 90.90
	LWA 1sd 97.20
	LPA 1s, 1m 84.20
Vibrations / Incertitude	3.11 / 1.555 m/s ²