

N75C-2-E

CLOUEUR RLX-ST 38MM - 75MM F230-F250



Diamètre: 2.3 - 3.1mm
Longueur: 38 - 75mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Nez antidérapant



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	2.13 kg			70.00 - 120.00 PSI
Largeur	124 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.53
Longueur	264 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	356 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 90.60
Capacité du magasin (max.)	300			LWA 1sd 99.30
F Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 86.30
Diamètre (mm)	2.3 (min.)	3.1 (max.)	Vibrations / Incertitude	3.05 / 1.525 m/s ²
Longueur (mm)	38 (min.)	75 (max.)		
Tête (mm)	6.5 (min.)	7.2 (max.)		
Collation angle	15			