# N75C-2-E
## CLOUEUR RLX-ST 38MM - 75MM F230-F250

F

Diamètre: 2.3 - 3.1mm
Longueur: 38 - 75mm

## Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Nez antidérapant
- Adaptation anti-marques
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette double sécurité
- Protections fixées sur un cadre en acier
- Chargeur résistant aux chocs
- Nez compact
- Magasin équipé d'un plateau mobile

| SPÉCIFICATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de puissance | Pneumatique | | Pression d'utilisation | | 4.80 - 8.30 BAR |
| Poids | 2.13 kg | | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Largeur | 124 mm | | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | | 1.53 |
| Longueur | 264 mm | | Type de filetage du raccord pneumatique | | 1/4 BSP |
| Hauteur | 356 mm | | Niveau Sonore | **LPA 1sd** | 90.60 |
| Capacité du magasin (max.) | 300 | | | **LWA 1sd** | 99.30 |
| F Séries de fixations: | | | | **LPA 1s, 1m** | 86.30 |
| Diamètre (mm) | 2.3 (min.) | 3.1 (max.) | Vibrations / Incertitude | | 3.05 / 1.525 m/s2 |
| Longueur (mm) | 38 (min.) | 75 (max.) | | | |
| Tête (mm) | 6.5 (min.) | 7.2 (max.) | | | |
| Collation angle | 15 | | | | |