

# N80CB-1ML-E

## CLOUEUR RLX-CT 38MM - 80MM MAX



Diamètre: 2.5 - 2.8mm  
Longueur: 38 - 80mm



### Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Chargeur résistant aux chocs

### SPÉCIFICATION

|                            |                       |  |                              |
|----------------------------|-----------------------|--|------------------------------|
| Type de puissance          | Pneumatique           | Pression d'utilisation                       | 4.80 - 7.00 BAR              |
| Poids                      | 3.86 kg               |  | 70.00 - 100.00 PSI           |
| Largeur                    | 140 mm                | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 2.04                         |
| Longueur                   | 306 mm                | Type de filetage du raccord pneumatique      | 1/4 BSP                      |
| Hauteur                    | 336 mm                | Niveau Sonore                                | <b>LPA 1sd</b> 89.00         |
| Capacité du magasin (max.) | 300                   |  | <b>LWA 1sd</b> 98.60         |
| F Séries de fixations:     |                       |  | <b>LPA 1s, 1m</b> 85.60      |
| Diamètre (mm)              | 2.5 (min.) 2.8 (max.) | Vibrations / Incertitude                     | 3.28 / 1.64 m/s <sup>2</sup> |
| Longueur (mm)              | 38 (min.) 80 (max.)   |  |                              |
| Tête (mm)                  | 6.5 (min.) 7.2 (max.) |  |                              |
| Collation angle            | 15                    |  |                              |