

RN46DW-1-E

CL. BARDAGE & CARTON SUR BOIS -ST 19MM - 45MM



Diamètre: 3.05 - 3.4mm
Longueur: 19 - 45mm



Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Protections anti-chocs



Chargement latéral



Chargeur résistant aux chocs



Magasin équipé d'un plateau mobile

SPÉCIFICATION

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | Pression d'utilisation | 4.8 - 8.3 BAR |
| Poids | 2.3 kg | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Largeur | 117 mm | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 1.15 |
| Longueur | 270 mm | Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| Hauteur | 267 mm | Niveau Sonore | LPA 1sd 79.02 |
| Capacité du magasin (max.) | 120 | | LWA 1sd 81.97 |
| CR Séries de fixations: | | | LPA 1s, 1m 68.97 |
| Diamètre (mm) | 3.05 (min.) 3.4 (max.) | Vibrations / Incertitude | 2.67 / 1.34 m/s ² |
| Longueur (mm) | 19 (min.) 45 (max.) | | |
| Tête (mm) | 10.1 (min.) 10.1 (max.) | | |
| Collation angle | 15 | | |