

SB-1850BN

CL.ST- MINIBRAD 15 - 50MM

BT13

Diamètre: 1 - 1.25mm
Longueur: 15 - 50mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité



Chargement latéral



Valisette de rangement

SPÉCIFICATION

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|--|------------------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | | Nb tirs par charge | |
| Poids | 1.22 kg | | Pression d'utilisation | 5.00 - 7.00 BAR |
| Largeur | 51 mm | | | 75.00 - 100.00 PSI |
| Longueur | 235 mm | | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 0.73 |
| Hauteur | 241 mm | | Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| Capacité du magasin (max.) | 100 | | Niveau Sonore | LPA 1sd 88.30 |
| BT13 Séries de fixations: | | | | LWA 1sd 91.80 |
| Diamètre (mm) | 1 (min.) | 1.25 (max.) | | LPA 1s, 1m 78.80 |
| Longueur (mm) | 15 (min.) | 50 (max.) | Vibrations / Incertitude | < 2.5 / N/A m/s ² |
| Tête (mm) | 2 (min.) | 2 (max.) | | |