## AGRAF./CL. -MINIBRAD 15-35MM ET SX 15-40MM



Diamètre: 1 - 1.25mm Longueur: 15 - 40mm



Diamètre: 0.9 - 1.3mm Couronne: 5.6 - 5.6mm Longueur: 15 - 35mm



## Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique

35 (max.)



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Longueur (mm)



15 (min.)

Gâchette double sécurité



Chargement latéral



Valisette de rangement

SPÉCIFICATION					
Poids	1.08 kg		Pression d'utilisation		5.00 - 7.00 BAR
Largeur	51 mm				75.00 - 100.00 PSI
Longueur	235 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		0.73
Hauteur	216 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd	86.60
Capacité du magasin (max.)	100			LWA 1sd	93.30
BT13 Séries de fixations:				LPA 1s, 1m	80.30
Diamètre (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	Vibrations / Incertitude		2.5 / N/A m/s2
Longueur (mm)	15 (min.)	40 (max.)			
Tête (mm)	2 (min.)	2 (max.)			
SX Séries de fixations:					
Diamètre (mm)	0.9 (min.)	1.3 (max.)			
Couronne (mm)	5.6 (min.)	5.6 (max.)			