SB-2IN1-E
AGRAF./CL. -MINIBRAD 15-35MM ET SX 15-40MM

BT13

Diamètre: 1 - 1.25mm
Longueur: 15 - 40mm

SX

Diamètre: 0.9 - 1.3mm
Couronne: 5.6 - 5.6mm
Longueur: 15 - 35mm

Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Adaptation anti-marques
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette double sécurité
- Chargement latéral
- Valisette de rangement

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	
Poids	1.08 kg	
Largeur	51 mm	
Longueur	235 mm	
Hauteur	216 mm	
Capacité du magasin (max.)	100	
BT13 Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)
Longueur (mm)	15 (min.)	40 (max.)
Tête (mm)	2 (min.)	2 (max.)
SX Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	0.9 (min.)	1.3 (max.)
Couronne (mm)	5.6 (min.)	5.6 (max.)
Longueur (mm)	15 (min.)	35 (max.)

Pression d'utilisation		5.00 - 7.00 BAR
		75.00 - 100.00 PSI
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		0.73
Type de filetage du raccord pneumatique		1/4 BSP
Niveau Sonore	**LPA 1sd**	86.60
	LWA 1sd	93.30
	LPA 1s, 1m	80.30
Vibrations / Incertitude		< 2.5 / N/A m/s2